

Metalflakes

Produktinformation

Anwendungstechnische Informationen:

Superbrillante Effektlackpigmente für außergewöhnliche Lackierungen und Einsatz im Lackdesign. Die systemneutralen Kunststoff-Glitzerpigmente lassen sich in Autolacksystemen verarbeiten, aber auch in Möbellacken und Polyesterharzen.

Empfehlungen zur Verarbeitung:

Üblicherweise werden Metalflakes mit Rührwerkfließbechern auf der Lackierpistole verarbeitet. Mit folgender technischer Anweisung ist die Applikation auch mit herkömmlichen Lackierpistolen möglich. Das Material im Fließbecher vor jedem Auftrag aufrühren bzw. kreisend aufschütteln und unmittelbar vor dem Spritzgang kurz abblasen, d.h. auf ein Blech oder ein Stück Abdeckpapier sprühen (nicht auf das zu lackierende Objekt).



bekannt farbe.

STARPAINT

.Paintfactory

Pigmente in verdünnten 1K Klarlacken, 2K Klarlacken oder transparenten Bindemitteln auftragen. Edel und sehr tiefenbrillant wird die Lackierung auf schwarzen bzw. dunklen Basislacken (Uni oder Metallic). Mit wenig Druck und einem Spritzabstand von 30 - 50 cm vom Objekt lassen sich die Pigmente fehlerfrei bis zur gewünschten Deckung auftragen. Anschließend mit unserem füllstarken Starpaint HS Klarlack fertig lackieren bis die Teilchen abgedeckt sind. Nach der Trocknung einen Zwischenschliff und fertig lackieren mit Starpaint HS Klarlack.

WICHTIG: Gleichmäßigkeit in der Applikation!

Ihre Hotline für Auto- und Tuninglacke

www.lackboerse.de

Shop: www.lackboerse.com

Tel.: 09321 / 927 982

Tech.Info: 0151 / 120 23 588

e-mail: info@lackboerse.de

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.



bekannt farbe.

Starpaint
An der Ziegelhütte 14
97320 Mainstockheim

Tel.: 0 93 21-96 24 44
Fax.: 0 93 21- 92 68 56

UST.ID.Nr.:
DE 134 107 619

VR Bank Kitzingen
BLZ: 791 900 00
KontoNr.: 600 5640