

Sonderlacke

Produktinformation für: Metallic, Pearl, Xirallic, Candy

Zweischicht-Basislack mit Farbeffekten die mal dezent und mal extrem zur Geltung kommen, aus den Bereichen Metallic, Pearl, Xirallic und Candy für die exklusive Lackierung von PKW und Motorrädern. Die Überlackierung mit **STARPAINT STARCLEAR** HS 100 Klarlack schützt vor UV-Belastung und ergibt eine witterungsbeständige, hochglänzende Decklackierung.

Ergiebigkeit: 10 – 12 m²/l (20µ)

Farbtöne	Alle <i>Fast & Furious</i> , Alle <i>Need for Speed</i> , Alle <i>Exclusive M.P.X.</i> , Alle <i>Candy Colours</i>		
Mischungsverhältnis	2: 1 (wenn unverdünnt)		
Verdünnung	STARPAINT BC-Verdünnung		
Härter	-		
Spritzviskosität 20° C	18 – 22 s 4 mm DIN		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3 – 4 bar	1,0 – 1,3 mm	2 – (3)
HVLP	2,5 – 3,0 bar (Düsendruck 0,7 bar)	1,3 mm	2 – (3)
Topfzeit	-		
Schichtstärke / Trockenfilm	15 - 20 µm		
Ablüftzeit	2 – 5 Minuten zwischen den Spritzgängen		
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest montagefest
Objekttemp. 20° C	10 - 15 Min. mit Starclear HS 100 überlackierbar		



bekannt farbe.

STARPAINT

.Paintfactory

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 10° C und bis zu 75% relative Luftfeuchtigkeit
Nicht direkt auf thermoplastischen Altlackierungen anwendbar.
Der Farbeffekt wird teilweise entscheidend von der Vorlackierung beeinflusst.
Hinweis zur Vorlackierung beachten.

Vorlackierung:

Diverse Undercoats

Kennzeichnung:

STARPAINT X-Line BC: VbF – entfällt / Gefahrstoffverordnung - entzündlich

STARPAINT BC-Verdünnung: VbF – A II / Gefahrstoffverordnung - entzündlich

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.



bekannt farbe.

Starpaint
An der Ziegelhütte 14
97320 Mainstockheim

Tel.: 0 93 21-96 24 44
Fax.: 0 93 21- 92 68 56

UST.ID.Nr.:
DE 134 107 619

VR Bank Kitzingen
BLZ: 791 900 00
KontoNr.: 600 5640